

切削データ

アングルヘッドハーフ

90°型

S55C φ12ドリル

n 670 min⁻¹
Vf 80 mm/min
Vc 25.5 m/min
f 0.12 mm/rev

BT40-HFD12-120

S55C φ10 エンドミル

n 350 min⁻¹
Vf 50 mm/min
Vc 11 m/min
fz 0.07 mm/t

2枚刃

BT40-HFD12-120

mini型

S50C φ6超硬ドリル

n 5000 min⁻¹
Vf 250 mm/min
Vc 94 m/min
f 0.05 mm/rev

BT30-HFCS6-155

ユニバーサル型

S50C φ10 エンドミル

n 900 min⁻¹
Vf 100 mm/min
Vc 28 m/min
fz 0.06 mm/t

2枚刃

BT50-HUA10-150

SUS304 φ10ドリル

n 314 min⁻¹
Vf 16 mm/min
Vc 9.9 m/min
f 0.05 mm/rev

BT50-HUA10-150

S55C M12タップ

n 184 min⁻¹
Vf 322 mm/min
Vc 7 m/min

BT40-HFT6-120

S50C φ20 エンドミル

n 158 min⁻¹
Vf 32 mm/min
Vc 10 m/min
fz 0.10 mm/t

2枚刃

BT40-HFA20-135

S50C φ6超硬

n 3500 min⁻¹ エンドミル
Vf 210 mm/min
Vc 66 m/min
fz 0.03 mm/t

2枚刃

BT40-HFCS6-205

S50C M8タップ

n 250 min⁻¹
Vf 312 mm/min
Vc 6.3 m/min

BT40-HUT4-135

S50C φ16 エンドミル

n 140 min⁻¹
Vf 40 mm/min
Vc 7 m/min
fz 0.14 mm/t

2枚刃

BT40-HUA20-135

S50C M16タップ

n 60 min⁻¹
Vf 120 mm/min
Vc 3 m/min

BT40-HFT12-135

A7075 φ6超硬

n 5000 min⁻¹ エンドミル
Vf 300 mm/min
Vc 94 m/min
fz 0.03 mm/t

2枚刃

BT30-HFCS6-155

S50C M12タップ

n 184 min⁻¹
Vf 322 mm/min
Vc 7 m/min

BT40-HUT6-135

標準型

モジュラー型

SUS304 φ10 エンドミル

n 640 min⁻¹
Vf 60 mm/min
Vc 20 m/min
fz 0.05 mm/t

2枚刃

BT40-AHB10-195

ソリッド型

A2017 φ16 エンドミル

n 1800 min⁻¹
Vf 130 mm/min
Vc 90 m/min
fz 0.04 mm/t

2枚刃

BT50-AHA25-195

S55C φ12ドリル

n 527 min⁻¹
Vf 39 mm/min
Vc 20 m/min
f 0.07 mm/rev

2枚刃

BT40-AHA20-160

ユニバーサル型

A2017 φ10 エンドミル

n 2000 min⁻¹
Vf 200 mm/min
Vc 63 m/min
fz 0.07 mm/t

2枚刃

BT50-AHU10-190(45°)

A2017 φ10超硬

n 4000 min⁻¹ エンドミル
Vf 400 mm/min
Vc 126 m/min
fz 0.05 mm/t

2枚刃

BT40-AHB10-195

SUS304 φ12 エンドミル

n 527 min⁻¹
Vf 20 mm/min
Vc 60 m/min
fz 0.06 mm/t

2枚刃

BT40-AHA20-160

FC30 φ12 エンドミル

n 816 min⁻¹
Vf 60 mm/min
Vc 31 m/min
fz 0.04 mm/t

2枚刃

BT50-AHD30-195
 BT30-CTA20-45

S50C φ20超硬

n 350 min⁻¹ エンドミル
Vf 70 mm/min
Vc 22 m/min
fz 0.1 mm/t

2枚刃

BT50-AHU20-200(45°)

S50C φ10 エンドミル

n 640 min⁻¹
Vf 60 mm/min
Vc 20 m/min
fz 0.05 mm/t

2枚刃

BT50-AHB10-210

SUS304 φ16 エンドミル

n 570 min⁻¹
Vf 40 mm/min
Vc 29 m/min
fz 0.04 mm/t

2枚刃

BT50-AHA25-195

S50C φ16 エンドミル

n 630 min⁻¹
Vf 80 mm/min
Vc 32 m/min
fz 0.06 mm/t

2枚刃

BT50-AHA25-195